

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** 4CR Industry Pigment Paste 77-122
- **UFI:** 8WK0-H0MP-V00H-CCQ9
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ämnets användning / tillredningen** Avtoningspasta
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- **Tillverkare/leverantör:**  
4CR Vertriebsgesellschaft mbH  
Oberer Sommerfeldweg 2  
D-94469 Deggendorf  
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 315  
Fax: +49 (0) 40 69 60 99 316  
E-Mail: [Info@4CR.com](mailto:Info@4CR.com)  
[www.4CR.com](http://www.4CR.com)
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** +49(0)700 24112112 (CRM)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
-  GHS02 flamma  
  
 Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga.
-  GHS07  
  
 STOT SE 3 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**  
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



GHS02 GHS07

- **Signalord** Varning
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**  
2-metoxi-1-metyletylacetat  
butylacetat
- **Faroangivelser**  
H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Skyddsangivelser**  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.  
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.

(Fortsättning på sida 2)

**Handelsnamn: 4CR Industry Pigment Paste 77-122**

(Fortsättning från sida 1)

P303+P361+P353 **VID HUDKONTAKT** (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P304+P340 **VID INANDNING**: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

· **2.3 Andra faror**

· **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

· **PBT**: Ej användbar.

· **vPvB**: Ej användbar.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

· **3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar**

· **Beskrivning**: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· **Farliga ingredienser:**

|                                                                   |                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29   | 2-metoxi-1-metyletylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                                 | 10-25%  |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29   | butylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                                                | 5-<10%  |
| CAS: 112-07-2<br>EINECS: 203-933-3<br>Reg.nr.: 01-2119475112-47   | 2-butoxietylacetat<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332                    | 2,5-<5% |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60 | Dipropylene glycol monomethyl ether<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | <2,5%   |

· **Ytterligare hänvisningar**: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

· **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

· **Allmänna hänvisningar**: Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

· **Vid inandning**: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

· **Vid kontakt med huden**: Tvätta omedelbart med vatten.

· **Vid kontakt med ögonen**: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.

· **Vid förtäring**: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

· **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

· **5.1 Släckmedel**

· **Lämpliga släckningsmedel:**

CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

· **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl**: Vatten med full stråle

· **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

· **Speciell skyddsutrustning**: Inga speciella åtgärder krävs.

**Handelsnamn: 4CR Industry Pigment Paste 77-122**

(Fortsättning från sida 2)

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**  
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**  
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).  
Omhändertat förorenat material som avfall enligt punkt 13.  
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.  
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**  
Får endast användas i välventilerade utrymmen.  
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.  
Undvik bildning av aerosol.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**  
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.  
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga speciella krav.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
- **Lagringsklass:** 3
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**
- **Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:**  
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

#### 108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| OEL | Korttidsvärde: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |
|     | Nivågränsvärde: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
| H   |                                                |

#### 123-86-4 butylacetat

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| OEL | Korttidsvärde: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |
|     | Nivågränsvärde: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |

#### 112-07-2 2-butoxyetylacetat

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| OEL | Korttidsvärde: 333 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
|     | Nivågränsvärde: 70 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm |
| H   |                                               |

#### 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| OEL  | Korttidsvärde: 450 mg/m <sup>3</sup> , 75 ppm  |
|      | Nivågränsvärde: 300 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
| H, V |                                                |

(Fortsättning på sida 4)

**Handelsnamn: 4CR Industry Pigment Paste 77-122**

(Fortsättning från sida 3)

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· **8.2 Begränsning av exponeringen**

· **Personlig skyddsutrustning:**

· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

· **Andningsskydd:**



Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

· **Handskydd:**

Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.



Skyddshandskar (EN 374)

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

· **Handskmaterial**

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· **Handskmaterialets penetreringstid**

Exakt penetreringstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· **Ögonskydd:**



Tättslutande skyddsglasögon

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**

· **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

· **Allmänna uppgifter**

· **Utseende:**

**Form:**

Flytande

**Färg:**

Enligt produktbeteckning

· **Lukt:**

Karaktäristisk

· **Luktröskel:**

Ej bestämd.

· **pH-värde:**

Ej bestämd.

· **Tillståndsändring**

**Smältpunkt/frys punkt:**

Ej bestämd.

**Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:** 124-128 °C

· **Flampunkt:**

32 °C (DIN 53213)

· **Brandfarlighet (fast form, gas):**

Ej användbar.

· **Tändtemperatur:**

370 °C (DIN 51794)

· **Sönderfallstemperatur:**

Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 5)

**Handelsnamn: 4CR Industry Pigment Paste 77-122**

(Fortsättning från sida 4)

|                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Självantändningstemperatur:</b>               | Produkten är ej självantändande.                                                                   |
| · <b>Explosiva egenskaper:</b>                     | Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig. |
| · <b>Explosionsgränser:</b>                        |                                                                                                    |
| Nedre:                                             | 1,5 Vol %                                                                                          |
| Övre:                                              | 10,8 Vol %                                                                                         |
| · <b>Ångtryck vid 20 °C:</b>                       | 10,7 hPa                                                                                           |
| · <b>Densitet vid 20 °C:</b>                       | 1,16 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217)                                                                 |
| · <b>Relativ densitet</b>                          | Ej bestämd.                                                                                        |
| · <b>Ångdensitet</b>                               | Ej bestämd.                                                                                        |
| · <b>Avdunstningshastighet:</b>                    | Ej bestämd.                                                                                        |
| · <b>Löslighet i / blandbarhet med Vatten:</b>     | Ej resp. föga blandbar.                                                                            |
| · <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:</b> | Ej bestämd.                                                                                        |
| · <b>Viskositet:</b>                               |                                                                                                    |
| Dynamisk vid 20 °C:                                | 10.000 mPas                                                                                        |
| Kinematisk:                                        | Ej bestämd.                                                                                        |
| · <b>Lösningsmedelhalt:</b>                        |                                                                                                    |
| VOC (EG)                                           | 34,62 %                                                                                            |
| Andel av fasta partiklar:                          | 65,4 %                                                                                             |
| · <b>9.2 Annan information</b>                     | Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.                                      |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Kolmonoxid

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**

- **11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Primär retningsseffekt:**
- **Frätande/irriterande på huden**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
- **CMR-effekter (cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxiska egenskaper)**
- **Mutagenitet i könsceller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 6)

**Handelsnamn: 4CR Industry Pigment Paste 77-122**

(Fortsättning från sida 5)

- **Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**  
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.  
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspädd tillstånd resp. i större mängder.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **12.6 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
  - **Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
- |                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Europeiska avfallskatalogen</b> |                                                                                       |
| 08 01 11*                            | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |
- **Ej rengjorda förpackningar:**
  - **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

**AVSNITT 14: Transportinformation**

- |                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| · <b>14.1 UN-nummer</b>                                                             |                             |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                            | UN1263                      |
| · <b>14.2 Officiell transportbenämning</b>                                          |                             |
| · <b>ADR</b>                                                                        | UN1263 FÄRG                 |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                 | PAINT                       |
| · <b>14.3 Faroklass för transport</b>                                               |                             |
| · <b>ADR</b>                                                                        |                             |
|  |                             |
| · <b>Klass</b>                                                                      | 3 (F1) Brandfarliga vätskor |

(Fortsättning på sida 7)

**Handelsnamn: 4CR Industry Pigment Paste 77-122**

(Fortsättning från sida 6)

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| · Etikett                                                                         | 3                             |
| · IMDG, IATA                                                                      |                               |
|  |                               |
| · Class                                                                           | 3 Brandfarliga vätskor        |
| · Label                                                                           | 3                             |
| · 14.4 Förpackningsgrupp                                                          |                               |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | III                           |
| · 14.5 Miljöfaror:                                                                |                               |
| · Marine pollutant:                                                               | Nej                           |
| · 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                                                   | Varning: Brandfarliga vätskor |
| · Farlighetsnummer (Kemler-tal):                                                  | 30                            |
| · EMS-nummer:                                                                     | F-E, S-E                      |
| · Stowage Category                                                                | A                             |
| · 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden             | Ej användbar.                 |
| · Transport / ytterligare uppgifter:                                              |                               |
| · ADR                                                                             |                               |
| · Begränsade mängder (LQ)                                                         | 5L                            |
| · Transportkategori                                                               | 3                             |
| · Tunnelrestriktionskod                                                           | D/E                           |
| · Kommentarer:                                                                    | ≤ 450 l: -                    |
| · IMDG                                                                            |                               |
| · Limited quantities (LQ)                                                         | 5L                            |
| · Kommentarer:                                                                    | ≤ 30 l: -                     |
| · UN "Model Regulation":                                                          | UN 1263 FÄRG, 3, III          |

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

## · 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

· Direktiv 2012/18/EU

· Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.

· Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR

· Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå 5.000 t

· Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 50.000 t

· Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

· Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

· Nationella föreskrifter:

· Ytterligare klassificering enligt Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV) bihang II:

| Klass | andel i % |
|-------|-----------|
| NK    | 25-50     |

(Fortsättning på sida 8)

**Handelsnamn: 4CR Industry Pigment Paste 77-122**

(Fortsättning från sida 7)

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.**AVSNITT 16: Annan information**

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

**Relevanta fraser**

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H332 Skadligt vid inandning.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Förkortningar och akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4

STOT SE 3: Specifik organototoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3